

S6-EH3P(5-10)K2-H

Inverter Solis trifase ad alta tensione per l'accumulo di energia

Caratteristiche:

- Potenza massima di carica/scarica di 50A/10kW, leader del settore
- Commutazione UPS automatica
- Supporta la modalità Peak Shaving
- Batteria, contatore e cablaggio CAN prefabbricati per ridurre i tempi di installazione
- Supporta carichi sbilanciati e a semionda sia sulla porta di rete che su quella di backup
- Compatibile con diversi modelli di batterie al litio di varie marche
- Maggiore protezione della batteria e caratteristiche di funzionamento per estendere la durata della batteria stessa

Modelli:

S6-EH3P5K2-H / S6-EH3P6K2-H

S6-EH3P8K2-H / S6-EH3P10K2-H



360 gradi



Scheda Tecnica

S6-EH3P(5-10)K2-H

Modelli	5K		6K		8K		10K	
Ingresso DC (Lato PV)								
Dimensione massima consigliata del campo fotovoltaico	10 kW		12 kW		16 kW		20 kW	
Potenza di ingresso FV massima raccomandata	8 kW		9.6 kW		12.8 kW		16 kW	
Massima tensione assoluta					1000 V			
Tensione nominale					600 V			
Tensione di avviamento					160 V			
Intervallo di tensione MPPT					200 - 850 V			
Corrente massima in ingresso					16 A / 16 A			
Corrente massima di cortocircuito					24 A / 24 A			
Numero MPPT / Numero massimo stringhe					2 / 2			
Batteria								
Tipo di batteria					Ioni di litio			
Intervallo di tensione ammesso					120 - 600 V			
Massima potenza di carica / scarica	5 kW		6 kW		8 kW		10 kW	
Massima corrente di carica / scarica	25 A				50 A			
Comunicazione					CAN / RS485			
Uscita AC (Lato rete)								
Potenza in uscita nominale	5 kW		6 kW		8 kW		10 kW	
Potenza apparente massima in uscita	5 kVA		6 kVA		8 kVA		10 kVA	
Tensione di rete nominale					3/N/PE, 380 V / 400 V			
Frequenza di rete nominale					50 Hz / 60 Hz			
Corrente in uscita di rete nominale	7.6 A / 7.2 A		9.1 A / 8.7 A		12.2 A / 11.5 A		15.2 A / 14.4 A	
Corrente massima in uscita	7.6 A / 7.2 A		9.1 A / 8.7 A		12.2 A / 11.5 A		15.2 A / 14.4 A	
Fattore di Potenza					> 0,99 (0,8 in testa - 0,8 in ritardo)			
THDi					< 3%			
Ingresso AC (Lato rete)								
Intervallo di tensione in ingresso					304 - 437 V / 320 - 460 V			
Corrente massima in ingresso	11.4 A		13.8 A		18.2 A		22.8 A	
Frequenza di rete nominale					50 Hz / 60 Hz			
Intervallo di frequenza					45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz			
Uscita AC (Back-up)								
Potenza in uscita nominale	5 kW		6 kW		8 kW		10 kW	
Potenza apparente massima in uscita	8 kVA, 60 s		9.6 kVA, 60 s		12.8 kVA, 60 s		16 kVA, 60 s	
Tempo commutazione backup					< 10 ms			
Corrente in uscita nominale					3/N/PE, 380 V / 400 V			
Frequenza nominale					50 Hz / 60 Hz			
Corrente in uscita nominale	7.6 A / 7.2 A		9.1 A / 8.7 A		12.2 A / 11.5 A		15.2 A / 14.4 A	
THDv (@carico lineare)					< 2%			
Efficienza								
Massima efficienza	96.50%		97.00%		97.50%		97.90%	
Efficienza UE	96.77%		97.10%		97.41%		97.51%	
Efficienza massima BAT caricata da FV	98.37%		98.45%		98.22%		98.31%	
Efficienza massima BAT caricata / scaricata in AC	97.32%		97.34%		97.50%		97.50%	
Protezione								
Sistema anti-isola					Sì			
Protezione da sovracorrente in uscita					Sì			
Protezione da corto circuito					Sì			
AFCI 2.0 integrato					Opzionale			
Sezionatore DC integrato					Sì			
Protezione da polarità inversa DC					Sì			
Protezione da sovratensione PV					Sì			
Protezione da polarità inversa batteria					Sì			
Dati Generali								
Squilibrio di fase massimo consentito (rete e backup)					100%			
Potenza massima per fase (rete e backup)					50% di potenza nominale			
Dimensioni (W × H × D)	600 × 500 × 210 mm				600 × 500 × 230 mm			
Peso	27.6 kg				30.2 kg			
Topologia					Senza trasformatore			
Autoconsumo (notte)					< 25 W			
Gamma di temperatura dell'ambiente d'esercizio					-25 ~ +60°C			
Umidità relativa					0 - 95%			
Grado di protezione					IP66			
Emissione acustica (valore tipico)					< 46.9 dB(A)			
Metodo di raffreddamento					Raffreddamento naturale			
Massima altitudine di funzionamento					4000 m			
Standard di collegamento rete					G98 o G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA			
Standard di sicurezza / EMC					IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3			
Caratteristiche								
Collegamento FV					Connettore MC4			
Collegamento batteria					Spina di connessione rapida			
Collegamento AC					Spina di connessione rapida			
Schermo					Indicatore LED e Bluetooth + APP			
Comunicazione					CAN, RS485, Opzionale: Wi-Fi, Cellular, LAN			