

SKU 11523-R

Kit Batteria di Accumulo 9.6kWh LiFePO4 BMS Integrato per Inverter Fotovoltaici CEI 0-21 48V 200Ah con Modulo Armadio Rack e Copertura

Capacità Batteria (kWh)
9.6 KWH

Architettura Batteria
BASSA TENSIONE (LV)

Chimica Batteria
LFP (LIFEPO4)

Modalità di
Installazione
A TERRA



1x SKU 11557 1x SKU 11559 1x SKU 11523



Il kit comprende



1x **11523**

Batteria Accumulo Rack LV 9.6kWh LFP 48V 200Ah 100A BMS Nera CEI 0-21

SPEDIZIONE GRATUITA



1x **11557**

Modulo Armadio Rack per Batterie di Accumulo 9.6kWh SKU 11523



1x **11559**

Copertura Superiore per Armadio Rack SKU 11557

Specifiche tecniche

DATI BATTERIA

Chimica Batteria

LFP (LiFePO4)

Architettura Batteria

Bassa Tensione (LV)

Capacità Batteria (kWh)

9.6 kWh

Capacità Batteria (Ah)	200 Ah
Tensione Nominale	48 V
BMS	Integrato
Corrente di Scarica Standard	50 A
Corrente di Carica Massima	100 A
Corrente di Scarica Massima	100 A
Potenza Uscita di Picco	4.8 kW
Profondità di Scarica Consigliata	80 %
Tensione di cut-off (a fine scarica)	40.5 V
C rating Carica	0.5 C

DATI GENERALI BATTERIA

Cicli carica/scarica	>6000
Modalità di Installazione	A terra
Intervallo temperatura consigliato	10 - 45 °C

DATI FISICI

Grado di Protezione	IP20
Colore	Bianco
Temperatura di Esercizio	-20 - 60 °C
Garanzia sui Materiali	10 anni

Garanzia	10 anni
----------	---------

MOQ	1pz
-----	-----

EAN	
-----	--

Unità di misura	pz
-----------------	----

Specifiche tecniche SKU 11523

Batteria Accumulo Rack LV 9.6kWh LFP 48V 200Ah 100A BMS Nera CEI 0-21

DATI BATTERIA	
Chimica Batteria	LFP (LiFePO4)
Architettura Batteria	Bassa Tensione (LV)
Capacità Batteria (kWh)	9.6 kWh
Capacità Batteria (Ah)	200 Ah
Tensione Nominale	48 V
BMS	Integrato
Tensione di Carica	54.0 V
Corrente di Scarica Standard	50 A
Corrente di Carica Massima	100 A
Corrente di Scarica Massima	100 A
Potenza Uscita di Picco	4.8 kW
Tensione di cut-off (a fine scarica)	40.5 V
C rating Carica	0.5 C

DATI GENERALI BATTERIA	
Produttore Batteria	V-TAC
Comunicazione con Inverter	CAN/RS485
Cicli carica/scarica	>6000
Modalità di Installazione	Parete/Rack
Intervallo temperatura consigliato	10 - 45 °C

DATI FISICI	
Grado di Protezione	IP20
Colore	Nero
Dimensione Prodotto	445x244x500 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 60 °C
Garanzia sui Materiali	10 anni

Specifiche tecniche SKU 11557

Modulo Armadio Rack per Batterie di Accumulo 9.6kWh SKU 11523

DATI RACK	
Numero Moduli Batteria Alloggiabili	1

DATI FISICI	
Grado di Protezione	IP20
Colore	Bianco
Materiale	Acciaio
Dimensione Prodotto	598x589x260 mm

Sede Legale: Via Monte Napoleone, 8 - 20121 Milano (MI) | Sede Operativa: Via D'Acquisto, 19 - 20060 Pozzuolo Martesana, Milano