

SKU 23841 VT-4919-FC


Faro LED Slim SMD 20W 120LM/W con Diffusore Bianco Opaco e Driver Integrato Sensore PIR Cornice Nera 3000K IP65



Colore della Luce
BIANCO CALDO

Potenza
20 W

Flusso Luminoso
2400 LM



Specifiche tecniche

Colore della Luce	Bianco Caldo	Potenza	20 W
Flusso Luminoso	2400 lm	Temperatura di Colore (CTI)	3000K
Chip LED	V-TAC	Tipo LED	SMD
CRI	>70	Fascio Luminoso	120°
Efficienza Luminosa	120 lm/W	Grado di Protezione	IP65
Colore	Nero	Forma	Rettangolare
Materiale	Alluminio	Dimensione Prodotto	152.5x182.8x89.1 mm
Durata	25000 ore	Cover	Satinata
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V	Temperatura di Esercizio	-20 - 45 °C
Terminale di Connessione	Connettore Rapido	Tipo Vetro	Satinato
Tipo Sensore	PIR	Distanza di Rilevamento	3 - 8 m
Angolo di Rilevamento	120°	Sensibilità Regolabile	Sì
Raggio di Attivazione Regolabile	Sì	Cicli On/Off	>15000
Fattore di Potenza	>0.7	Tipo di Installazione	Superficie
Con Sensore	Sì	Garanzia	2 anni

t

MOQ

1pz

EAN

3800170228900

Unità di misura

pz

Sede Legale: Via Monte Napoleone, 8 - 20121 Milano (MI) | Sede Operativa: Via D'Acquisto, 19 - 20060 Pozzuolo Martesana, Milano