



# SKU 114473 VT-12040



Batteria di Accumulo 10.24kWh al Lito-Ferro-Fosfato LiFePO4  
BMS Integrato per Inverter Fotovoltaici CEI 0-21 51.2V 200Ah  
Schermo Touch Garanzia 10 Anni

Capacità Batteria (kWh)  
**10.24 KWH**

Architettura Batteria  
**BASSA TENSIONE (LV)**

Chimica Batteria  
**LFP (LIFEPO4)**

Modalità di  
Installazione  
**A PARETE/TERRA**



COMPONENTI INCLUSE:	
A	Batteria
B	Batteria
C	Batteria
D	Batteria
E	Batteria
F	Batteria
G	Batteria
H	Batteria

## Specifiche tecniche

### DATI BATTERIA

Chimica Batteria	<b>LFP (LiFePO4)</b>
Architettura Batteria	<b>Bassa Tensione (LV)</b>
Capacità Batteria (kWh)	<b>10.24 kWh</b>
Capacità Batteria (Ah)	<b>200 Ah</b>
Tensione Nominale	<b>51.2 V</b>
BMS	<b>Integrato</b>
Tensione di Carica	<b>57.6 V</b>
Corrente di Scarica Standard	<b>60 A</b>
Corrente di Carica Massima	<b>100 A</b>
Corrente di Scarica Massima	<b>100 A</b>
Potenza Uscita Continua	<b>5 kW</b>
Potenza Uscita di Picco	<b>5.12 kW</b>

Profondità di Scarica Consigliata	<b>80 %</b>
Tensione di cut-off (a fine scarica)	<b>36 - 48 V</b>
C rating Carica	<b>0.5 C</b>
C rating Scarica	<b>0.8 C</b>

#### **DATI GENERALI BATTERIA**

Comunicazione con Inverter	<b>CAN/RS485</b>
Cicli carica/scarica	<b>&gt;5000</b>
Modalità di Installazione	<b>A Parete/Terra</b>
Intervallo temperatura consigliato	<b>10 - 45 °C</b>

#### **DATI FISICI**

Grado di Protezione	<b>IP21</b>
Colore	<b>Bianco</b>
Dimensione Prodotto	<b>660x855x360 mm</b>
Temperatura di Esercizio	<b>-20 - 70 °C</b>

Garanzia	<b>10 anni</b>
----------	----------------

MOQ	<b>1pz</b>
-----	------------

EAN	<b>3800170220928</b>
-----	----------------------

Unità di misura	<b>pz</b>
-----------------	-----------

Sede Legale: Via Monte Napoleone, 8 - 20121 Milano (MI) | Sede Operativa: Via D'Acquisto, 19 - 20060 Pozzuolo Martesana, Milano