



SKU 11561 AU410-27V-MH

Pannello Solare 410W AUSTA PERC Black Frame
1762x1134x30mm

Potenza Nominale
Modulo (STC)
410 WP

Tensione al punto di
massima potenza
31.46 V

Corrente al punto di
massima potenza
13.04 A



Specifiche tecniche

DATI ELETTRICI

Potenza Nominale Modulo (STC)	410 Wp
Corrente al punto di massima potenza	13.04 A
Tensione al punto di massima potenza	31.46 V
Tensione a circuito aperto	37.45 V
Corrente di cortocircuito	13.85 A
Efficienza del modulo	20.97 %
Tensione Massima di Sistema	1500 V

DATI PANNELLO

Tipo Pannello	Black Frame
Spessore Pannello	35 mm
Tecnologia Cella	PERC
Tipo celle	Monocristallino
Tipo vetro	3.2mm temprato alta trasmissione
Tipo Connettore	MC4

Scatola giunzione	IP67/IP68 a 3 diodi
COEFFICIENTI TEMPERATURA	
Coeff. temp. potenza	-0.35 %/°C
Coeff. temp. corrente	0.045 %/°C
GARANZIE E CERTIFICAZIONI	
Garanzia di Producibilità	85% in 25 anni
Carico massimo pannello (Vento/Neve)	2400 / 5400 Pa
DATI FISICI	
Grado di Protezione	IP68
Colore	Nero
Materiale	Lega di alluminio e vetro temperato
Dimensione Prodotto	1722x1134x35 mm
Temperatura di Esercizio	-40 - 85 °C
Packaging	Pannello
Garanzia	25 anni
MOQ	12pz
EAN	380015768993
Unità di misura	pz

Sede Legale: Via Monte Napoleone, 8 - 20121 Milano (MI) | Sede Operativa: Via D'Acquisto, 19 - 20060 Pozzuolo Martesana, Milano