



SKU 115615 AU410-27V-MH

Set 5.3kW con 13 Pannelli 410W AUSTA PERC Black Frame
1762x1134x30mm

Potenza Nominale
Modulo (STC)
410 WP

Tensione al punto di
massima potenza
31.46 V

Corrente al punto di
massima potenza
13.04 A

Il kit comprende



Specifiche tecniche

DATI ELETTRICI

Potenza Nominale Modulo (STC)	410 Wp
Corrente al punto di massima potenza	13.04 A
Tensione al punto di massima potenza	31.46 V
Tensione a circuito aperto	37.45 V

DATI PANNELLO

Tipo Pannello	Black Frame
Spessore Pannello	30 mm
Tecnologia Cella	PERC

GARANZIE E CERTIFICAZIONI

Garanzia di Producibilità	85% in 30 anni
---------------------------	-----------------------

DATI FISICI

PackagingSet 5 kW

Garanzia sui Materiali12 anni

Garanzia12 anni

MOQ1pz

EAN

Unità di misurapz

Specifiche tecniche SKU 11561

Modulo Fotovoltaico AUSTA 410W PERC Black Frame
1722x1134x30mm

DATI ELETTRICI

Potenza Nominale Modulo (STC)410 Wp

Corrente al punto di massima potenza13.04 A

Tensione al punto di massima potenza31.46 V

Tensione a circuito aperto37.45 V

Corrente di cortocircuito13.85 A

Efficienza del modulo20.97 %

Tensione Massima di Sistema1500 V

DATI PANNELLO

Tipo PannelloBlack Frame

Spessore Pannello35 mm

Tecnologia CellePERC

Tipo celleMonocristallino

Tipo vetro3.2mm temprato alta trasmissione

Tipo ConnettoreMC4

Scatola giunzioneIP67/IP68 a 3 diodi

COEFFICIENTI TEMPERATURA

Coeff. temp. potenza	-0.35 %/°C
Coeff. temp. corrente	0.045 %/°C
GARANZIE E CERTIFICAZIONI	
Garanzia di Producibilità	85% in 25 anni
Carico massimo pannello (Vento/Neve)	2400 / 5400 Pa
DATI FISICI	
Grado di Protezione	IP68
Packaging	Pannello
Colore	Nero
Materiale	Lega di alluminio e vetro temperato
Dimensione Prodotto	1722x1134x35 mm
Temperatura di Esercizio	-40 - 85 °C

Sede Legale: Via Monte Napoleone, 8 - 20121 Milano (MI) | Sede Operativa: Via D'Acquisto, 19 - 20060 Pozzuolo Martesana, Milano