



# SKU 118995 VT-SP410-N108M10

Set 4.9kW con 12 Pannelli Solari Fotovoltaici Moduli 410W TIER-1, Monocristallini PERC, Silver Frame IP67/IP68 1724x1134x35mm

Potenza Nominale  
Modulo (STC)  
**410 WP**

Tensione al punto di  
massima potenza  
**31.25 V**

Corrente al punto di  
massima potenza  
**13.12 A**

## Il kit comprende



**410W** 12x **11899**

Modulo Fotovoltaico 410W  
1724x1134x35mm PERC Silver  
Frame

## Specifiche tecniche

<b>Potenza Nominale Modulo (STC)</b>	410 Wp	<b>Tecnologia Celle</b>	PERC
<b>Spessore Pannello</b>	35 mm	<b>Tipo Pannello</b>	Silver Frame
<b>Colore</b>	Argento	<b>Dimensione Prodotto</b>	1724x1134x35 mm
<b>Tensione al punto di massima potenza</b>	31.25 V	<b>Corrente al punto di massima potenza</b>	13.12 A
<b>Tensione a circuito aperto</b>	37.33 V	<b>Corrente di cortocircuito</b>	13.9 A
<b>Efficienza del modulo</b>	20.97 %	<b>Tensione Massima di Sistema</b>	1500 V
<b>Corrente massima del Fusibile</b>	25 A	<b>Coeff. temp. potenza</b>	-0.34 %/°C
<b>Coeff. temp. tensione</b>	-0.27 %/°C	<b>Coeff. temp. corrente</b>	0.048 %/°C
<b>Carico massimo pannello (Vento/Neve)</b>	2400 / 5400 Pa	<b>Numero Celle</b>	108
<b>Scatola giunzione</b>	IP67/IP68 a 3 diodi	<b>Tipo celle</b>	Monocristallino
<b>Tipo vetro</b>	3.2mm temprato alta trasmissione	<b>Sezione Cavo in Uscita</b>	4 mm <sup>2</sup>

Temperatura di Esercizio	-40 - 85 °C
Tipo Connnettore	MC4
MOQ	1pz
Unità di misura	pz

Packaging	Set 4.9 kW
Garanzia	12 anni
EAN	

## Specifiche tecniche SKU 11899

Potenza Nominale Modulo (STC)	410 Wp
Grado di Protezione	IP68
Tipo Pannello	Silver Frame
Materiale	Lega di alluminio e vetro temperato
Tensione al punto di massima potenza	31.25 V
Tensione a circuito aperto	37.33 V
Efficienza del modulo	20.97 %
Corrente massima del Fusibile	25 A
Coeff. temp. tensione	-0.27 %/°C
Carico massimo pannello (Vento/Neve)	2400 / 5400 Pa
Scatola giunzione	IP67/IP68 a 3 diodi
Tipo vetro	3.2mm temprato alta trasmissione
Garanzia di Producibilità	85% in 25 anni
Temperatura di Esercizio	-40 - 85 °C
Tipo Connnettore	MC4

Tecnologia Celle	PERC
Spessore Pannello	35 mm
Colore	Argento
Dimensione Prodotto	1724x1134x35 mm
Corrente al punto di massima potenza	13.12 A
Corrente di cortocircuito	13.90 A
Tensione Massima di Sistema	1500 V
Coeff. temp. potenza	-0.34 %/°C
Coeff. temp. corrente	0.048 %/°C
Numero Celle	108
Tipo celle	Monocristallino
Lunghezza Cavi in Uscita	110 cm
Sezione Cavo in Uscita	4 mm <sup>2</sup>
Packaging	Pannello
Garanzia sui Materiali	12 anni