



# SKU 120026 OHS30K-100

Kit 6 Moduli di Accumulo Impilabili Alta Tensione 30.72kWh  
LiFePO4 100Ah 307.2V con Base e Box di Controllo BMS  
Inclusi, CEI 0-21 Garanzia 10 Anni IP65

Capacità Batteria (kWh)  
**30.72 KWH**

Architettura Batteria  
**ALTA TENSIONE (HV)**

Chimica Batteria  
**LFP (LIFEPO4)**

Modalità di  
Installazione  
**IMPILABILE**



## Il kit comprende



1x **12152**

Base Moduli di Accumulo Impilabili  
5.12kWh SKU 12002 + SKU 12151



1x **12151**

HV Box BMS per Batterie di  
Accumulo Impilabili Alta Tensione  
SKU 12002



6x **12002**

Batteria Accumulo Impilabile  
5.12kWh LiFePO4, Alta Tensione,  
CEI 0-21 IP65

## Specifiche tecniche

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Capacità Batteria (kWh) | 30.72 kWh       |
| Grado di Protezione     | IP65            |
| Colore                  | Bianco          |
| Dimensione Prodotto     | 590x420x1151 mm |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Architettura Batteria  | Alta Tensione (HV) |
| Produttore Batteria    | V-TAC              |
| Chimica Batteria       | LFP (LiFePO4)      |
| Capacità Batteria (Ah) | 100 Ah             |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| BMS                          | Integrato   |
| Energia utilizzabile         | 24.6 kWh    |
| Tensione di Carica           | 120 - 750 V |
| Corrente di Carica Standard  | 40 A        |
| Corrente di Scarica Standard | 40 A        |
| Temperatura di Esercizio     | 0 - 55 °C   |
| Garanzia sui Materiali       | 10 anni     |
| MOQ                          | 1pz         |
| Unità di misura              | pz          |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Tensione Nominale           | 307.2 V       |
| Cicli carica/scarica        | >6000         |
| Corrente di Carica Massima  | 50 A          |
| Corrente di Scarica Massima | 50 A          |
| Modalità di Installazione   | Impilabile    |
| Comunicazione con Inverter  | CAN           |
| Garanzia                    | 10 anni       |
| EAN                         | 3800170224315 |

## Specifiche tecniche SKU 12152

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Architettura Batteria     | Alta Tensione (HV) |
| Colore                    | Bianco             |
| Modalità di Installazione | Impilabile         |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Grado di Protezione    | IP65          |
| Dimensione Prodotto    | 590x420x80 mm |
| Garanzia sui Materiali | 10 anni       |

## Specifiche tecniche SKU 12151

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Architettura Batteria       | Alta Tensione (HV) |
| Colore                      | Bianco             |
| BMS                         | Integrato          |
| Corrente di Carica Massima  | 50 A               |
| Corrente di Scarica Massima | 50 A               |
| Modalità di Installazione   | Impilabile         |
| Garanzia sui Materiali      | 10 anni            |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Grado di Protezione          | IP65           |
| Dimensione Prodotto          | 590x420x165 mm |
| Tensione Nominale            | 750 V          |
| Corrente di Carica Standard  | 40 A           |
| Corrente di Scarica Standard | 40 A           |
| Temperatura di Esercizio     | -10 - 55 °C    |

## Specifiche tecniche SKU 12002

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Capacità Batteria (kWh)   | 5.12 kWh      |
| Grado di Protezione       | IP65          |
| Chimica Batteria          | LFP (LiFePO4) |
| Capacità Batteria (Ah)    | 100 Ah        |
| Tensione Nominale         | 51.2 V        |
| Modalità di Installazione | Impilabile    |
| Garanzia sui Materiali    | 10 anni       |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Architettura Batteria        | Alta Tensione (HV) |
| Colore                       | Bianco             |
| Dimensione Prodotto          | 590x420x194 mm     |
| BMS                          | Esterno            |
| Corrente di Scarica Standard | 50 A               |
| Temperatura di Esercizio     | -20 - 60 °C        |