



SKU 12333 SUN-25K-G04-LV

Inverter Fotovoltaico di Stringa Trifase Deye 25kW 3 MPPT CEI 0-21 IP65

Potenza massima AC

25 KW

Sistema Elettrico Inverter
TRIFASE

Specifiche tecniche

DATI INPUT DC

Potenza ingresso massima	40 kW
Stringhe per MPPT	3/3/3
Numero di tracker MPPT	3
Tensione di avvio	250 V
Tensione nominale MPPT	400 V
Range tensione MPPT	200 - 700 V
Tensione minima di esercizio	200 V
Tensione massima in ingresso per MPPT	800 V
Corrente massima per MPPT	40 A
Corrente corto circuito MPPT	60 A

DATI INPUT/OUTPUT AC

Sistema Elettrico Inverter	Trifase
Output inverter	230-400V 3L+N+PE
Tensione di rete	380/400 V
Potenza massima AC	25 kW
Corrente massima uscita	65.7 A
Frequenza della rete	50 / 60 Hz

Fattore di potenza	0.8 lagging / 0.8 leading
THDi	<3 %
EFFICIENZA	
Efficienza massima	98.7 %
Efficienza MPPT	99 %
PROTEZIONI	
Protezione contro i fulmini dell'ingresso FV	Integrato
Protezione anti-isola	Integrato
Rilevamento della resistenza di isolamento	Integrato
Protezione contro l'inversione di polarità dell'ingresso della stringa FV	Integrato
Protezione da sovracorrente in uscita	Integrato
Protezione da cortocircuito in uscita	Integrato
Protezione da sovratensione in uscita	Integrato
Protezione contro le sovratensioni	CC tipo II / CA tipo II
Unità di monitoraggio della corrente residua	Integrato
DATI GENERALI INVERTER	
Produttore Inverter	Deye
Rumore	50 dB
Tipo di Installazione	A parete
Comunicazione	RS485
Raffreddamento	Attivo
Altitudine massima funzionamento	4000 m
Umidità relativa	0 - 100 %
NORME E CERTIFICAZIONI	
Regolamento di rete	EN 50549, IEC 61727, IEC 62116
Norme di sicurezza	IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2
EMC	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4
DATI FISICI	
Grado di Protezione	IP65
Colore	Bianco

Dimensione Prodotto	434x570x243 mm
Temperatura di Esercizio	-25 - 60 °C
Garanzia	5 anni
MOQ	1pz
EAN	
Unità di misura	pz

Sede Legale: Via Monte Napoleone, 8 - 20121 Milano (MI) | Sede Operativa: Via D'Acquisto, 19 - 20060 Pozzuolo Martesana, Milano